

Broj artikla:

4107005411SSS

Okretni točak 75 mm sa totalnom kočnicom, TPU gazni sloj

Spojna viljuška sa totalnom kočnicom. Presovana, pocinkovana viljuška sa duplim kugličnim ležajevima u okretnom prstenu. Centralno pričvršćivanje. Crno lakirana. Zakovana osovina točka. Točak sa crnom TPU trakom. Glava od crnog PP sa zaštitom od prljavštine. Klizni ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	75 mm
Visina gradnje	98 mm
Otpornost Na Teret	55 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Klizni ležaj
Tvrdoća Staze (Shore°)	98° Shore A
Centralna Rupa	10.2 mm
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	24 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Lakirani Nosač	Crna
Boja Gazne Površine	Crna
TestStandard	EN 12530
Pomak	35 mm
Debljina Materijala Nosača	2 mm
Poluprečnik Okretanja	82 mm
ProductWeight	0,3 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.