

Broj artikla:

4107005641ESD1

Okretni točak 75 mm sa totalnom kočnicom, TPE gazni sloj, provodljiv

Spojna viljuška sa totalnom kočnicom. Presovana, pocinkovana viljuška sa duplim kugličnim ležajevima u okretnom prstenu. Centralno pričvršćivanje. Zakovana osovina točka. Točak sa sivom TPE trakom. Glava od sivog PP sa limenom zaštitom od prljavštine. Klizni ležajevi. ESD.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	75 mm
Visina gradnje	98 mm
Otpornost Na Teret	55 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	TPE
Ležaj	Klizni ležaj
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Centralna Rupa	10.2 mm
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	24 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
ESD	Da
Boja Gazne Površine	Siva
TestStandard	EN 12530
Pomak	35 mm
Debljina Materijala Nosača	2 mm
Poluprečnik Okretanja	82 mm
ProductWeight	0,33 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C
ESDDescr	≤ 1 MΩ

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.