

Broj artikla:

4107650331GG

Okretni točak 75 mm, TPE gazni sloj

Spojna viljuška. Presovana, pocinkovana viljuška sa duplim kugličnim ležajevima u okretnom prstenu. Montažna ploča. Zakovana osovina točka. Točak sa sivom TPE trakom. Glava od sivog PP sa zaštitom od prljavštine. Kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	75 mm
Visina gradnje	99 mm
Otpornost Na Teret	70 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	TPE
Ležaj	Kuglični ležaj
Veličina Ploče	60x60 mm
Razmak Između Centara	46x46 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	88° Shore A
Širina Staze	24 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Prečnik Otvora na Ploči	8,5x6,5 mm
Boja Gazne Površine	Siva
TestStandard	EN 12530
Pomak	35 mm
Debljina Materijala Nosača	2 mm
Debljina Materijala Ploče	2 mm
Poluprečnik Okretanja	72,5 mm
ProductWeight	0,3 kg

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.