

Broj artikla:

4107705311GS

Okretni točak 75 mm sa totalnom kočnicom, TPE gazni sloj

Link drška sa potpunom kočnicom. Presovana čelična, pocinkovana drška sa dvostrukim kugličnim redovima u krugu okretne glave. Prilagodna montaža. Zakovani osovina za točkove. Točkovi sa sivom TPE trakom. Hub u crnom PP. Klizni ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	75 mm
Visina gradnje	102 mm
Otpornost Na Teret	55 kg
Montaža Točka	Osovina
Tip Materijala Staze	TPE
Ležaj	Klizni ležaj
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	24 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
StaLoadCap	110 kg
Boja Gazne Površine	Siva
TestStandard	EN 12530
Pomak	35 mm
Debljina Materijala Nosača	2 mm
Stem	Ø10x31,5
Poluprečnik Okretanja	82 mm
ProductWeight	0,33 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.