

# PRODUCT DATA SHEET

2026-09-21



Broj artikla:

4107900311GS

Okretni točak 75 mm, TPE gazni sloj

Link drška. Presovana čelična, pocinkovana drška sa dvostrukim kugličnim redovima u krugu okretne glave. Montaža sa zaključnom prstenom. Zakovani osovina za točkove. Točkovi sa sivom TPE trakom. Hub u crnom PP. Klizni ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.\*

## SPECIFIKACIJE

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Prečnik                    | 75 mm                         |
| Visina gradnje             | 102 mm                        |
| Otpornost Na Teret         | 55 kg                         |
| Montaža Točka              | Osovina sa zupčastim prstenom |
| Tip Materijala Staze       | TPE                           |
| Ležaj                      | Klizni ležaj                  |
| Tvrdoća Staze (Shore °)    | 85° Shore A                   |
| Širina Staze               | 24 mm                         |
| Tip Materijala Glave Točka | Polipropilen(PP)              |
| StaLoadCap                 | 110 kg                        |
| Boja Gazne Površine        | Siva                          |
| TestStandard               | EN 12530                      |
| Pomak                      | 35 mm                         |
| Debljina Materijala Nosača | 2 mm                          |
| Stem                       | Ø10x31,5                      |
| Poluprečnik Okretanja      | 72,5 mm                       |
| ProductWeight              | 0 kg                          |
| Temperaturni Opseg         | -20°C to +50°C                |

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.