

Broj artikla:

**4110000411GS**


Okretni točak 100 mm, TPU gazni sloj

Link drška. Presovana čelična, pocinkovana drška sa dvostrukim kugličnim redovima u krugu okretne glave. Montaža sa navojem. Zakovani osovina za točkove. Točkovi sa sivom TPU trakom. Hub u crnom PP. Klizni ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.\*

## DIMENZIJE



### SPECIFIKACIJE

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Prečnik                    | 100 mm           |
| Visina gradnje             | 120 mm           |
| Otpornost Na Teret         | 55 kg            |
| Montaža Točka              | Središnja rupa   |
| Tip Materijala Staze       | Poliuretan       |
| Ležaj                      | Klizni ležaj     |
| Tvrdoća Staze (Shore°)     | 98° Shore A      |
| Centralna Rupa             | 10.2 mm          |
| Širina Staze               | 24 mm            |
| Tip Materijala Glave Točka | Polipropilen(PP) |
| Boja Gazne Površine        | Siva             |
| Pomak                      | 37 mm            |
| Debljina Materijala Nosača | 2 mm             |
| Poluprečnik Okretanja      | 85 mm            |
| ProductWeight              | 0,32 kg          |
| Temperaturni Opseg         | -20°C to +50°C   |

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.