

Broj artikla:

4110005312GSX

Okretni točak 100 mm sa totalnom kočnicom, TPE gazni sloj, nerđajući

Link bygel sa potpunom kočnicom. Čelični presovani, nerđajući prsten sa duplim kugličnim redovima u okrenutom prstenu. Montaža sa centar-rupom. Navojna osovina za točak. Točak sa sivom TPE trakom. Naboj u crnom PP. Klizni ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	100 mm
Visina gradnje	120 mm
Otpornost Na Teret	55 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	TPE
Ležaj	Klizni ležaj
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Centralna Rupa	10.2 mm
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	24 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Nerđajući	Da
StaLoadCap	110 kg
Boja Gazne Površine	Siva
TestStandard	EN 12530
Pomak	37 mm
Debljina Materijala Nosača	2 mm
Poluprečnik Okretanja	95 mm
ProductWeight	0,34 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +55°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.