

Broj artikla:

4110005612ESD1


Länkhjul 100 mm, totalbroms, TPE-bana, konduktiv

Länkhjul med totalbroms. Plåtpressad, förzinkad bygel med dubbla kulrader i svängkranen. Centrumhålsinfästning. Skruvad hjulaxel. Hjul med grå TPE-bana. Nav i grå PP med plåtrådsydd. Glidlager. ESD.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	100 mm
Visina gradnje	120 mm
Otpornost Na Teret	55 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	TPE
Ležaj	Klizni ležaj
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Centralna Rupa	10.2 mm
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	24 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
ESD	Da
Boja Gazne Površine	Siva
TestStandard	EN 12530
Pomak	37 mm
Debljina Materijala Nosača	2 mm
Poluprečnik Okretanja	95 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C
ESDDescr	≤ 1 MΩ

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.