

Broj artikla:

4110650211S

Okretni točak 100 mm, PA6 točak

Link vezna šipka. Presovana ploča, cinkovana vezna šipka sa duplim kugličnim ležajevima u okretnoj plohi. Pričvršćenje ploče. Nitna osovina točka. Točak od crnog najlona/PA6. Klizni ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	100 mm
Visina gradnje	121 mm
Otpornost Na Teret	55 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Najlon PA6
Ležaj	Klizni ležaj
Veličina Ploče	60x60 mm
Razmak Između Centara	46x46 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	75° Shore D
Širina Staze	24 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Prečnik Otvora na Ploči	8,5x6,5 mm
Boja Gazne Površine	Crna
TestStandard	EN 12530
Pomak	37 mm
Debljina Materijala Nosača	2 mm
Debljina Materijala Ploče	2 mm
Poluprečnik Okretanja	85 mm
ProductWeight	0,32 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.