

Broj artikla:

4110655312GS

Okretni točak 100 mm sa totalnom kočnicom, TPE gaz

Link bygel sa potpunom kočnicom. Čelični presovani, pocinkovani prsten sa duplim kugličnim redovima u okrenutom prstenu. Montaža sa pločom za montažu. Navojna osovina za točak. Točak sa sivom TPE trakom. Naboj u crnom PP. Klizni ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	100 mm
Visina gradnje	121 mm
Otpornost Na Teret	55 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	TPE
Ležaj	Klizni ležaj
Veličina Ploče	60x60 mm
Razmak Između Centara	46x46 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	24 mm
LooseHubWidth2	25 mm
Otvor Glave Točka	10 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Prečnik Otvora na Ploči	8,5x6,5 mm
Boja Gazne Površine	Siva
TestStandard	EN 12530
Pomak	37 mm
Debljina Materijala Nosača	2 mm
Debljina Materijala Ploče	2 mm
Poluprečnik Okretanja	95 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.