

Broj artikla:

4110905311GS

Okretni točak 100 mm sa totalnom kočnicom, TPE gazni sloj

Link bygel sa potpunom kočnicom. Čelični presovani, pocinkovani prsten sa duplim kugličnim redovima u okrenutom prstenu. Montaža sa stopom i prstenom za zaključavanje. Zakovano osovina za točak. Točak sa sivom TPE trakom. Naboj u crnom PP. Klizni ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	100 mm
Visina gradnje	124 mm
Otpornost Na Teret	55 kg
Montaža Točka	Osovina sa zupčastim prstenom
Tip Materijala Staze	TPE
Ležaj	Klizni ležaj
Tvrdoća Staze (Shore °)	85° Shore A
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	24 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
StaLoadCap	110 kg
Boja Gazne Površine	Siva
TestStandard	EN 12530
Pomak	37 mm
Debljina Materijala Nosača	2 mm
Stem	Ø10x31,5
Poluprečnik Okretanja	95 mm
ProductWeight	0,4 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.