

Broj artikla:

4310000632ESD1

Okretni točak 100 mm, ESD sivi, K-L

Link drška. Otpresovana čelična drška, pocinkovana drška sa dvostrukim kugličnim ležajevima u okretnoj glavi. Montaža sa centar otvorima. Zakivana osovina točka. Točak sa sivo TPE trakom. Navoj od sive najlonske PA6 sa zaštitom od žice. Kuglični ležaj. ESD.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	100 mm
Visina gradnje	126 mm
Otpornost Na Teret	70 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	TPE
Ležaj	Kuglični ležaj
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Centralna Rupa	10.2 mm
Širina Staze	32 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Boja Gazne Površine	Siva
TestStandard	EN 12530
Pomak	41 mm
Debljina Materijala Nosača	2,5 mm
Poluprečnik Okretanja	91 mm
ProductWeight	0,47 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C
ESDDescr	≤ 1 MΩ

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.