

Broj artikla:

4310650411GS


Okretni točak 100 mm, TPU gazni sloj

Link drška. Otpresovana čelična drška, pocinkovana drška sa dvostrukim kugličnim ležajevima u okretnoj glavi. Plastična ploča za montažu. Zakivana osovina točka. Točak sa sivo TPU trakom. Navoj od crnog PA6 sa zaštitom od žice. Klizni ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	100 mm
Visina gradnje	126 mm
Otpornost Na Teret	70 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Klizni ležaj
Veličina Ploče	60x60 mm
Razmak Između Centara	46x46 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	98° Shore A
Širina Staze	28 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Prečnik Otvora na Ploči	8,5x6,5 mm
Boja Gazne Površine	Siva
TestStandard	EN 12530
Pomak	41 mm
Debljina Materijala Nosača	2,5 mm
Debljina Materijala Ploče	2 mm
Poluprečnik Okretanja	91 mm
ProductWeight	0,45 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.