

Broj artikla:

4312650311GS

Okretni točak 125 mm, TPE G-L,

Länkbygel. Plåtpressad, förzinkad bygel med dubbla kulrader i svängkransen. Infästningsplatta. Nitad hjulaxel. Hjul med grå TPE-bana. Nav i svart PP. Glidlager.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	125 mm
Visina gradnje	151 mm
Otpornost Na Teret	70 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	TPE
Ležaj	Klizni ležaj
Veličina Ploče	60x60 mm
Razmak Između Centara	46x46 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Širina Staze	32 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Prečnik Otvora na Ploči	8,5x6,5 mm
Boja Gazne Površine	Siva
TestStandard	EN 12530
Pomak	41 mm
Debljina Materijala Nosača	2,5 mm
Debljina Materijala Ploče	2 mm
Poluprečnik Okretanja	103,5 mm
ProductWeight	0 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.