

Broj artikla:

**4312650431GS**

Okretni točak 125 mm, TPU traka

Okretna viljuška. Presovana, pocinkovana viljuška sa dvostrukim redom kuglica u obrtnoj glavi. Montažna ploča. Zakovana osovina. Točak sa sivom TPU oblogom. Glavčina od crne PP plastike sa zaštitom. Kuglični ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.\*

## DIMENZIJE



## SPECIFIKACIJE

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Prečnik                    | 125 mm           |
| Visina gradnje             | 151 mm           |
| Otpornost Na Teret         | 70 kg            |
| Montaža Točka              | Ploča            |
| Tip Materijala Staze       | Poliuretan       |
| Ležaj                      | Kuglični ležaj   |
| Veličina Ploče             | 60x60 mm         |
| Razmak Između Centara      | 46x46 mm         |
| Tvrdoća Staze (Shore°)     | 98° Shore A      |
| Širina Staze               | 28 mm            |
| Tip Materijala Glave Točka | Polipropilen(PP) |
| Prečnik Otvora na Ploči    | 8,5x6,5 mm       |
| Boja Gazne Površine        | Siva             |
| TestStandard               | EN 12530         |
| Pomak                      | 41 mm            |
| Debljina Materijala Nosača | 2,5 mm           |
| Debljina Materijala Ploče  | 2 mm             |
| Poluprečnik Okretanja      | 103,5 mm         |
| ProductWeight              | 1,1 kg           |
| Temperaturni Opseg         | -20°C to +50°C   |

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.