

Broj artikla:

4312650632ESD1

Okretni točak 125 mm, TPE gazni sloj, provodljiv

Link drška. Otpresovana čelična drška, pocinkovana drška sa dvostrukim kugličnim ležajevima u okretnoj glavi. Plastična ploča za montažu. Zavrtana osovina točka. Točak sa sivom TPE gumom. Navoji u sivom najlonu/PA6 sa zaštitom od žice. Kuglični ležaj. ESD.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	125 mm
Visina gradnje	151 mm
Otpornost Na Teret	70 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	TPE
Ležaj	Kuglični ležaj
Veličina Ploče	60x60 mm
Razmak Između Centara	46x46 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Širina Staze	32 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Prečnik Otvora na Ploči	8,5x6,5 mm
ESD	Da
Boja Gazne Površine	Siva
TestStandard	EN 12530
Pomak	41 mm
Debljina Materijala Nosača	2,5 mm
Debljina Materijala Ploče	2 mm
Poluprečnik Okretanja	103,5 mm
ProductWeight	0,59 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C
ESDDescr	≤ 1 MΩ

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.