

Broj artikla:

4312655632ESD1

Okretni točak 125 mm sa totalnom kočnicom, TPE gazni sloj, provodljiv

Länkbygel sa totalnom kočnicom. Presovana, pocinkovana drška sa dvostrukim kugličnim ležajevima u zupčaniku. Ploca za montažu. Opružena osovina točka. Točak sa sivom TPE trakom. Osovina u sivoj najlon/PA6 sa zaštitom od žice. Kuglični ležaj. ESD.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	125 mm
Visina gradnje	151 mm
Otpornost Na Teret	70 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	TPE
Ležaj	Kuglični ležaj
Veličina Ploče	60x60 mm
Razmak Između Centara	46x46 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	32 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Prečnik Otvora na Ploči	8,5x6,5 mm
ESD	Da
Boja Gazne Površine	Siva
Pomak	41 mm
Debljina Materijala Nosača	2,5 mm
Debljina Materijala Ploče	2 mm
Poluprečnik Okretanja	115 mm
ProductWeight	0,68 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C
ESDDescr	≤ 1 MΩ

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.