

Broj artikla:

4407000332GG

Dupli okretni točak 75 mm, TPE gazni sloj

Länkbygel za duple točkove. Presovana, pocinkovana drška sa kugličnim ležajem u zupčaniku. Montaža na centar. Opružena osovina točka. Točak sa sivom TPE trakom. Osovina u crnom PP sa zaštitom od žice. Kuglični ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	75 mm
Visina gradnje	99 mm
Otpornost Na Teret	110 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	TPE
Ležaj	Kuglični ležaj
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Centralna Rupa	10.2 mm
Širina Staze	24 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Boja Gazne Površine	Siva
TestStandard	EN 12530
Pomak	39 mm
Debljina Materijala Nosača	2,5 mm
Poluprečnik Okretanja	78,5 mm
ProductWeight	0,47 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.