

Broj artikla:

4407000402TGE

Dupli okretni točak 75 mm, providni inline točak, TPU sloj

Länkbygel za duple točkove. Presovana, pocinkovana drška sa kugličnim ležajem u zupčaniku. Montaža na centar. Opružena osovina točka. Inline točak sa transparentnom TPU trakom. Osovina u sivoj polikarbonatu. Klizni ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.\*

SPECIFIKACIJE

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Prečnik                    | 75 mm            |
| Visina gradnje             | 99 mm            |
| Otpornost Na Teret         | 90 kg            |
| Montaža Točka              | Središnja rupa   |
| Tip Materijala Staze       | Poliuretan       |
| Ležaj                      | Rog              |
| Tvrdoća Staze (Shore°)     | 98° Shore A      |
| Centralna Rupa             | 10.2 mm          |
| Širina Staze               | 24 mm            |
| Tip Materijala Glave Točka | Polikarbonat(PC) |
| Boja Gazne Površine        | Transparentan    |
| Pomak                      | 39 mm            |
| Debljina Materijala Nosača | 2,5 mm           |
| Poluprečnik Okretanja      | 78,5 mm          |
| ProductWeight              | 0 kg             |
| Temperaturni Opseg         | -20°C to +50°C   |

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.