

Broj artikla:

4407650332GG

Dupli okretni točak 75 mm, TPE gazni sloj

Länkbygel za duple točkove. Presovana, pocinkovana drška sa kugličnim ležajem u zupčaniku. Ploca za montažu. Opružena osovina točka. Točak sa sivom TPE trakom. Osovina u crnom PP sa zaštitom od žice. Kuglični ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	75 mm
Visina gradnje	107 mm
Otpornost Na Teret	110 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	TPE
Ležaj	Kuglični ležaj
Veličina Ploče	60x60 mm
Razmak Između Centara	46x46 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Širina Staze	24 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Prečnik Otvora na Ploči	8,5x6,5 mm
Boja Gazne Površine	Siva
TestStandard	EN 12530
Pomak	39 mm
Debljina Materijala Nosača	2,5 mm
Debljina Materijala Ploče	2 mm
Poluprečnik Okretanja	78,5 mm
ProductWeight	0,57 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.