

Broj artikla:

**4407655412GS**

Dupli okretni točak 75 mm sa totalnom kočnicom, TPU gazni sloj

Länkbygel za duple točkove sa totalnom kočnicom. Presovana, pocinkovana drška sa kugličnim ležajem u zupčaniku. Ploca za montažu. Opružena osovina točka. Točak sa sivom TPU trakom. Osovina u crnom PP sa zaštitom od žice. Klizni ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.\*

## DIMENZIJE



## SPECIFIKACIJE

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Prečnik                    | 75 mm            |
| Visina gradnje             | 107 mm           |
| Otpornost Na Teret         | 90 kg            |
| Montaža Točka              | Ploča            |
| Tip Materijala Staze       | Poliuretan       |
| Ležaj                      | Klizni ležaj     |
| Veličina Ploče             | 60x60 mm         |
| Razmak Između Centara      | 46x46 mm         |
| Tvrdoća Staze (Shore°)     | 98° Shore A      |
| Kočnica                    | Totalna kočnica  |
| Širina Staze               | 24 mm            |
| Tip Materijala Glave Točka | Polipropilen(PP) |
| Prečnik Otvora na Ploči    | 8,5x6,5 mm       |
| Boja Gazne Površine        | Siva             |
| Pomak                      | 39 mm            |
| Debljina Materijala Nosača | 2,5 mm           |
| Debljina Materijala Ploče  | 2 mm             |
| Poluprečnik Okretanja      | 82 mm            |
| ProductWeight              | 0,77 kg          |
| Temperaturni Opseg         | -20°C to +50°C   |

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.