

Broj artikla:

4612420332GG1

Okretni točak 125 mm, TPE gazni sloj

Länkbygel. Presovana pocinkovana drška sa kugličnim ležajem u zupčaniku. Montaža sa centrom sa M10 navojem u željenoj dužini. Opuštena osovinna točka. Točak sa sivom TPE trakom. Osovina u sivoj PP sa zaštitom od žice. Kuglični ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	125
Visina gradnje	150
Otpornost Na Teret	100
Montaža Točka	Montirani vijak
Tip Materijala Staze	TPE
Ležaj	Kuglični ležaj
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Širina Staze	32
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Boja Gazne Površine	Siva
TestStandard	EN 12530
Pomak	42
Debljina Materijala Nosača	2,5
Poluprečnik Okretanja	104,5
ProductWeight	0
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.