

PRODUCT DATA SHEET

2026-09-21



Broj artikla:

4812670311GG

Fast hjul 125 mm, TPE-bana Platta 77x67

Fast bygel. Plåtpressad, förzinkad fast bygel. Infästningsplatta. Nitad hjulaxel. Hjul med grå TPE-bana. Nav i grå PP med trådskydd. Glidlager.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	125 mm
Visina gradnje	160 mm
Otpornost Na Teret	70 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	TPE
Ležaj	Klizni ležaj
Veličina Ploče	77x67 mm
Razmak Između Centara	59x49 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Širina Staze	32 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Prečnik Otvora na Ploči	12x8,5 mm
TypeFixed	Da
Boja Gazne Površine	Siva
TestStandard	EN 12530
Debljina Materijala Nosača	3 mm
Debljina Materijala Ploče	2,5 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.