

Broj artikla:

4E05000302GS

Ljuljački točak 50 mm, TPE površina

Livena konzola. Presovano, pocinkovano postolje sa dvostrukim kugličnim ležajevima u ležištu za okretanje. Centrala montaža za M12 šraf. Zavrtanj osovine točka. Točak sa zelenom elastičnom konveksnom PU gumom. Kućište od aluminijuma. Dupli kuglični ležajevi



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	50 mm
Visina gradnje	70 mm
Otpornost Na Teret	50 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	TPE
Ležaj	Vijak
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Centralna Rupa	10.2 mm
Širina Staze	24 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Boja Gazne Površine	Siva
TestStandard	EN 12530
Pomak	30 mm
Debljina Materijala Nosača	2 mm
Poluprečnik Okretanja	55 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.