

PRODUCT DATA SHEET

2026-09-21



Broj artikla:

4E05005301GS 

Okretni točak 50 mm sa totalnom kočnicom, TPE gazni sloj

Link vezna šipka sa ukupnom kočnicom. Presovana ploča, cinkovana vezna šipka sa duplim kugličnim ležajevima u okretnoj plohi. Pričvršćenje sa centarom. Nitna osovina točka. Točak sa sivom TPE gumom. Nosač u crnom PP. Klizni ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	50 mm
Visina gradnje	70 mm
Otpornost Na Teret	50 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	TPE
Ležaj	Rog
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Centralna Rupa	10.2 mm
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	24 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Boja Gazne Površine	Siva
TestStandard	EN 12530
Pomak	30 mm
Debljina Materijala Nosača	2 mm
Poluprečnik Okretanja	80 mm
ProductWeight	0.23 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.