

Broj artikla:

4E05650302GS 

Ljuljački točak 50 mm, TPE površina

Livena konzola. Presovano, pocinkovano postolje sa dvostrukim kugličnim ležajevima u ležištu za okretanje. Centrala montaža za M12 šraf. Točak sa sivom elastičnom gumenom oblogom. Kućište od crnog najlona PA6G sa zaštitom od prljavštine. Kuglični ležaj



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	50 mm
Visina gradnje	70 mm
Otpornost Na Teret	50 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	TPE
Ležaj	Vijak
Veličina Ploče	60x60 mm
Razmak Između Centara	46x46 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Širina Staze	24 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Prečnik Otvora na Ploči	8,5x6,5 mm
Boja Gazne Površine	Siva
TestStandard	EN 12530
Pomak	30 mm
Debljina Materijala Nosača	2 mm
Debljina Materijala Ploče	2 mm
Poluprečnik Okretanja	55 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.