

PRODUCT DATA SHEET

2026-09-21



Broj artikla:

4E05650331GG

Okretni točak 50 mm, TPE gazni sloj

Link vezna šipka. Presovana ploča, cinkovana vezna šipka sa duplim kugličnim ležajevima u okretnoj plohi. Pričvršćenje ploče. Nitna osovina točka. Točak sa sivom TPE gumom. Nosač u sivoj PP sa zaštitom od žice. Kuglični ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	50 mm
Visina gradnje	70 mm
Otpornost Na Teret	50 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	TPE
Ležaj	Kuglični ležaj
Veličina Ploče	60x60 mm
Razmak Između Centara	46x46 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Širina Staze	24 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Prečnik Otvora na Ploči	8,5x6,5 mm
Boja Gazne Površine	Siva
TestStandard	EN 12530
Pomak	30 mm
Debljina Materijala Nosača	2 mm
Debljina Materijala Ploče	2 mm
Poluprečnik Okretanja	55 mm
ProductWeight	0 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.