

Broj artikla:

8010000332GGJX

Okretni točak 100 mm TPE gazni sloj

Obrtna viljuška sa totalnom kočnicom. Brizgana plastična viljuška od sive PA6-GF35 sa ležajem u obrtnoj glavi. Montaža preko središnje rupe. Navojna osovina. Točak sa sivom TPE oblogom. Kućište od sivog PP sa zaštitom od prljavštine. Kuglični ležajevi. ESD.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	100 mm
Visina gradnje	140 mm
Otpornost Na Teret	100 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	TPE
Ležaj	Kuglični ležaj
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Centralna Rupa	10.2 mm
Širina Staze	32 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Nerđajući	Da
Boja Gazne Površine	Siva RAL 7001
Pomak	45 mm
Kuglični Ležaj	6202-ZZ
Poluprečnik Okretanja	95 mm
ProductWeight	0.36 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.