

Broj artikla:

8010005332ESD

Okretni točak 100 mm sa totalnom kočnicom TPE sloj provodljiv

Obrtna viljuška sa crvenom totalnom kočnicom. Brizgana plastična viljuška od sive PA6-GF35 sa ležajem u obrtnoj glavi. Montaža preko središnje rupe. Navojna osovina. Točak sa sivom TPE oblogom. Kućište od sivog PP sa zaštitom od prljavštine. Kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.\*

SPECIFIKACIJE

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Prečnik                    | 100 mm           |
| Visina gradnje             | 140 mm           |
| Otpornost Na Teret         | 100 kg           |
| Montaža Točka              | Središnja rupa   |
| Tip Materijala Staze       | TPE              |
| Ležaj                      | Kuglični ležaj   |
| Tvrdoća Staze (Shore°)     | 85° Shore A      |
| Centralna Rupa             | 10.2 mm          |
| Kočnica                    | Totalna kočnica  |
| Širina Staze               | 32 mm            |
| Tip Materijala Glave Točka | Polipropilen(PP) |
| ESD                        | Da               |
| Boja Gazne Površine        | Siva RAL 7012    |
| TestStandard               | EN 12530         |
| Pomak                      | 45 mm            |
| Kuglični Ležaj             | 6202-ZZ          |
| Poluprečnik Okretanja      | 95 mm            |
| ProductWeight              | 0.42 kg          |
| Temperaturni Opseg         | -20°C to +50°C   |
| ESDDescr                   | ≤ 1 MΩ           |

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.