

Broj artikla:

8010007332GGJ

Pokretni točak 100 mm, zaključavanje smernice, TPE površina

Obrtna viljuška sa graničnikom. Plastificirano kućište, sivo PA6-GF35, sa ležajem u okretnom prstenu. Centralni otvor za montažu. Šrafljena osovina. Točak sa sivom TPE oblogom. Kućište od sivog PP sa zaštitom od žica. Ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	100 mm
Visina gradnje	140 mm
Otpornost Na Teret	100 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	TPE
Ležaj	Kuglični ležaj
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Centralna Rupa	10.2 mm
Kočnica	Blokada usmerivača
Širina Staze	32 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Boja Gazne Površine	Siva RAL 7012
TestStandard	EN 12530
Pomak	45 mm
Kuglični Ležaj	6202-ZZ
Poluprečnik Okretanja	95 mm
ProductWeight	0,42 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.