

Broj artikla:

8012000332ESD

Okretni točak 125 mm TPE gazni sloj provodljiv

Lank-viljuška. Brizgana plastična viljuška u sivoj PA6-GF35 sa ležajem u obrtnoj glavi. Montaža kroz središnju rupu. Navojna osovin. Točak sa sivom TPE oblogom. Kućište od sivog PP sa zaštitom. Kuglični ležajevi. ESD



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	125 mm
Visina gradnje	160 mm
Otpornost Na Teret	100 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	TPE
Ležaj	Kuglični ležaj
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Centralna Rupa	10.2 mm
Širina Staze	32 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
ESD	Da
Boja Gazne Površine	Siva RAL 7012
TestStandard	EN 12530
Pomak	44 mm
Kuglični Ležaj	6202-ZZ
Poluprečnik Okretanja	107 mm
ProductWeight	0,45 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C
ESDDescr	≤ 1 MΩ

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.