

PRODUCT DATA SHEET

2026-09-21



Broj artikla:

8012000332GGJX

Pokretni točak 125 mm, TPE površina

Obrtna viljuška sa ukupnom kočnicom. Injektovano kućište od nerđajuće plastike, sivo PA6-GF35. Točak sa sivom TPE oblogom. Kućište od sivog PP sa zaštitom od žica. Ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	125 mm
Visina gradnje	160 mm
Otpornost Na Teret	100 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	TPE
Ležaj	Kuglični ležaj
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Centralna Rupa	10.2 mm
Širina Staze	32 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Nerđajući	Da
Boja Gazne Površine	Siva RAL 7001
TestStandard	EN 12530
Pomak	44 mm
Kuglični Ležaj	6202-ZZ
Poluprečnik Okretanja	107 mm
ProductWeight	0.42 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.