

PRODUCT DATA SHEET

2026-09-21



Broj artikla:

8012005332GGJ



Okretni točak 125 mm sa totalnom kočnicom TPE gazni sloj

Lank-viljuška sa totalnom kočnicom. Brizgana plastična viljuška u sivoj PA6-GF35 sa ležajem u obrtnoj glavi. Montaža kroz središnju rupu. Navojna osovina. Točak sa sivom TPE oblogom. Kućište od sivog PP sa zaštitom. Kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	125 mm
Visina gradnje	160 mm
Otpornost Na Teret	100 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	TPE
Ležaj	Kuglični ležaj
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Centralna Rupa	10.2 mm
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	32 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Boja Gazne Površine	Siva RAL 7012
TestStandard	EN 12530
Pomak	44 mm
Kuglični Ležaj	6202-ZZ
Poluprečnik Okretanja	107 mm
ProductWeight	0,49 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.