

Broj artikla:

8012007332GGJ-M12

Povezni točak 125 mm, podešavanje blokade, TPE-traka

Okretna viljuška sa pozicionim blokiranjem. Livena plastična drška od sivog PA6-GF35 sa kugličnim ležajem. Centarsko pričvršćenje. Vijčana osovina. Točak sa sivom TPE oblogom. Glavčina od sivog PP sa zaštitom. Kuglični ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	125 mm
Visina gradnje	160 mm
Otpornost Na Teret	100 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	TPE
Ležaj	Kuglični ležaj
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Centralna Rupa	12 mm
Kočnica	Blokada usmerivača
Širina Staze	32 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
StaLoadCap	200 kg
Boja Gazne Površine	Siva RAL 7001
TestStandard	EN 12530
Pomak	44 mm
Kuglični Ležaj	6202-ZZ
Poluprečnik Okretanja	107 mm
ProductWeight	0,49 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.