

Broj artikla:

5A05600412OZ-FE

Niski okretni točak 50 mm, PU trak

Zglobna konzola. Presovana, pocinkovana konzola sa duplim kugličnim redovima u rotacionom vencu. Montažna ploča. Zavrtanjem pričvršćena osovina. Točak sa narandžastim PU slojem. Kućište od livenog gvožđa. Klizni ležaj. Niska ugradnja.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	50 mm
Visina gradnje	64 mm
Otpornost Na Teret	160 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Klizni ležaj
Veličina Ploče	Ø95 mm
Razmak Između Centara	Ø51 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	93° Shore A
Širina Staze	14 mm
Tip Materijala Glave Točka	Liveno gvožđe
Din. Nosivost (4km/h)	160 kg
Boja Gazne Površine	Narandžasta
Pomak	50 mm
Debljina Materijala Nosača	9 mm
ProductWeight	0,67 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.