

Broj artikla:

5G30690932SS


Okretni točak 300 mm elastični gumeni sloj

Presovani, pocinkovani nosač sa jednim redom kuglica u ležaju za okretanje. Montažna ploča. Vijčana osovina točka. Točak sa crnom elastičnom gumenom gaznom površinom. Glava od crnog najlona PA6. Dupli kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	300
Visina gradnje	355
Otpornost Na Teret	100
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastična guma
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110
Razmak Između Centara	105x80
Tvrdoća Staze (Shore°)	70° Shore A
Širina Staze	80
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Prečnik Otvora na Ploči	11
Din. Nosivost (4km/h)	100
Boja Gazne Površine	Crna
Pomak	96
Debljina Materijala Nosača	6
Debljina Materijala Ploče	6
ProductWeight	7,79
Temperaturni Opseg	-20°C to +60°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.