

Broj artikla:

5110000233N

Okretni točak 100 mm, PA6 točak

Link vezna šipka. Presovana ploča, cinkovana vezna šipka sa duplim kugličnim ležajevima u okretnoj plohi. Pričvršćenje sa centarom za M12 vijak. Šrafovana osovina točka. Točak od prirodnog najlona/PA6 sa zaštitom od žice. Kuglični ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	100 mm
Visina gradnje	132 mm
Otpornost Na Teret	140 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	Najlon PA6
Ležaj	Kuglični ležaj
Tvrdoća Staze (Shore°)	75° Shore D
Centralna Rupa	12.4 mm
Širina Staze	36 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Boja Gazne Površine	Prirodna
TestStandard	EN 12532
Pomak	40 mm
Debljina Materijala Nosača	2,5 mm
Poluprečnik Okretanja	91 mm
ProductWeight	0,59 kg
Temperaturni Opseg	-30°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.