

Broj artikla:

5110000713N


Okretni točak 100 mm, PP točak

Okretna viljuška. Presovana, pocinkovana viljuška sa dvostrukim redom kuglica u obrtnoj glavi. Centralni otvor za montažu sa M12 šraфом. Vijčana osovina. Točak od prirodne PP plastike. Klizni ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	100 mm
Visina gradnje	132 mm
Otpornost Na Teret	140 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	Polipropilen (PP)
Ležaj	Klizni ležaj
Tvrdoća Staze (Shore°)	65° Shore D
Centralna Rupa	12.4 mm
Širina Staze	36 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Boja Gazne Površine	Prirodna
TestStandard	EN 12532
Pomak	40 mm
Debljina Materijala Nosača	2,5 mm
Poluprečnik Okretanja	91 mm
ProductWeight	0,51 kg
Temperaturni Opseg	-30°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.