

Broj artikla:

5110006733N


Okretni točak 100 mm sa kočnicom, PP točak

Link vezna šipka sa kočnicom na točku. Presovana ploča, cinkovana vezna šipka sa duplim kugličnim ležajevima u okretnoj plohi. Pričvršćenje sa centarom za M12 vijak. Šrafovana osovina točka. Točak od bele PP sa zaštitom od žice. Kuglični ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	100 mm
Visina gradnje	132 mm
Otpornost Na Teret	140 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	Polipropilen (PP)
Ležaj	Kuglični ležaj
Tvrdoća Staze (Shore°)	65° Shore D
Centralna Rupa	12.4 mm
Kočnica	Kočnica točka
Širina Staze	36 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Din. Nosivost (4km/h)	140 kg
Boja Gazne Površine	Bela
Pomak	40 mm
Debljina Materijala Nosača	2.5 mm
ProductWeight	0.66 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.