

PRODUCT DATA SHEET

2026-09-21



Broj artikla:

5112000713S

Okretni točak 125 mm, PP točak

Okretna viljuška. Presovana, pocinkovana viljuška sa dvostrukim redom kuglica u obrtnoj glavi. Centralni otvor za montažu za M12 šraf. Vijčana osovina. Točak od crnog PP-a. Klizni ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	125 mm
Visina gradnje	157 mm
Otpornost Na Teret	120 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	Polipropilen (PP)
Ležaj	Klizni ležaj
Razmak Između Centara	80x60 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	65° Shore D
Centralna Rupa	124 mm
Širina Staze	36 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Boja Gazne Površine	Crna
TestStandard	EN 12532
Pomak	40 mm
Debljina Materijala Nosača	2,5 mm
Debljina Materijala Ploče	3 mm
ProductWeight	0,68 kg
Temperaturni Opseg	-30°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.