

Broj artikla:

5112000933GS

Okretni točak 125 mm, elastični gumeni sloj

Okretna viljuška. Presovani, pocinkovani nosač sa dvostrukim kugličnim ležajevima u obrtnoj glavi. Montaža pomoću M12 šrafa. Vijčana osovina točka. Točak sa sivim elastičnim gumenim oblogom. Glavčina od crnog najlona/PA6 sa zaštitom protiv vlakana. Kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	125 mm
Visina gradnje	157 mm
Otpornost Na Teret	150 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	Elastična guma
Ležaj	Kuglični ležaj
Razmak Između Centara	80x60 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	75° Shore A
Centralna Rupa	12.4 mm
Širina Staze	36 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Boja Gazne Površine	Siva
Pomak	40 mm
Debljina Materijala Nosača	2,5 mm
Debljina Materijala Ploče	3 mm
ProductWeight	0,96 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +60°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.