

Broj artikla:

5616680432PZB-ALU


Fiksni točak 160 mm, elastični konveksni PU gazni sloj

Fiksni nosač. Presovani, pocinkovani fiksni nosač. Montažna ploča. Vijčana osovina točka. Točak sa zelenom elastičnom konveksnom PU gaznom površinom. Glava od aluminijuma. Kuglični ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	160 mm
Visina gradnje	196 mm
Otpornost Na Teret	400 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastični poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	83° Shore A
Širina Staze	50 mm
Otvor Glave Točka	12 mm
Tip Materijala Glave Točka	Aluminijum
Prečnik Otvora na Ploči	11x14 mm
Širina Viljuške	61 mm
TypeFixed	Da
Din. Nosivost (4km/h)	400 kg
Boja Gazne Površine	Zelena
Debljina Materijala Nosača	3 mm
Debljina Materijala Ploče	3 mm
ProductWeight	1.95 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.