

Broj artikla:

5810000433PZB-ALU

Okretni točak 100 mm, elastični konveksni PU gazni sloj

Zglobni nosač. Presovana, pocinkovana spona sa dvostrukim kugličnim redovima u okretnom ležaju. Centralni otvor za montažu sa M12 šrafom. Vijčana osovina točka. Točak sa zelenom elastičnom konveksnom PU gaznom površinom. Glava od aluminijuma. Dvostruki kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	100 mm
Visina gradnje	132 mm
Otpornost Na Teret	200 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	Elastični poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Tvrdoća Staze (Shore°)	83° Shore A
Centralna Rupa	12.4 mm
Širina Staze	40 mm
Otvor Glave Točka	10 mm
Tip Materijala Glave Točka	Aluminijum
Širina Viljuške	47 mm
Boja Gazne Površine	Zelena
Pomak	41 mm
Debljina Materijala Nosača	2.5 mm
ProductWeight	1.08 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.