

Broj artikla:

5810000933GS

CONT 100 ELASTIČNI K-L, sa centralnom rupom H12, BH132

Zglobni nosač. Presovana, pocinkovana spona sa dvostrukim kugličnim redovima u okretnom ležaju. Centralni otvor za montažu sa M12 šrafom. Vijčana osovina točka. Točak sa sivom elastičnom gumenom gaznom površinom. Glava od crnog najlona/PA6 sa zaštitom od žica. Kuglični ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	100 mm
Visina gradnje	132 mm
Otpornost Na Teret	225 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	Elastična guma
Ležaj	Kuglični ležaj
Tvrdoća Staze (Shore°)	75° Shore A
Centralna Rupa	12.4 mm
Širina Staze	36 mm
Otvor Glave Točka	10 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Širina Viljuške	47 mm
Boja Gazne Površine	Siva
TestStandard	EN 12532
Pomak	41 mm
Debljina Materijala Nosača	2.5 mm
Poluprečnik Okretanja	91 mm
ProductWeight	0.86 kg
Temperaturni Opseg	-30°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.