

Broj artikla:

5810005433DS-LX

CONT 100 PU K-L C-H+TBR BH132

Okretna viljuška sa kočnicom. Presovana, pocinkovana viljuška sa dvostrukim redom kuglica u obrtnoj glavi. Centralni otvor za M12 šraf. Vijčana osovina. Točkovi sa plavom PU gaznom površinom. Glavčina od crnog najlona/PA6 sa poklopnom podloškom. Kuglični ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	100 mm
Visina gradnje	132 mm
Otpornost Na Teret	250 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	Gjuten PU
Ležaj	Kuglični ležaj
Tvrdoća Staze (Shore°)	88° Shore A
Centralna Rupa	12.4 mm
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	36 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Boja Gazne Površine	Plava
TestStandard	EN 12532
Pomak	41 mm
Debljina Materijala Nosača	2.5 mm
Poluprečnik Okretanja	129 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +80°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.