

Broj artikla:

CONT 100 Elastični K-L, PL105x85, B132

A single stainless steel castor wheel is shown against a white background. It features a square mounting plate with four pre-drilled holes for screws. The plate is attached to a swivel housing, which is connected to a black rubber tire. The tire has a visible tread pattern and a small metal pin is visible on the side of the housing.

Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

[illegible]

Prečnik	100 mm
Visina gradnje	132 mm
Otpornost Na Teret	225 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastična guma
Ležaj	Kuglični ležaj
Veličina Ploče	105x85 mm
Razmak Između Centara	80x60 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	75° Shore A
Širina Staze	36 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Prečnik Otvora na Ploči	12,5x9 mm
Boja Gazne Površine	Siva
TestStandard	EN 12532
Pomak	41 mm
Debljina Materijala Nosača	2.5 mm
Debljina Materijala Ploče	3 mm
Poluprečnik Okretanja	91 mm
ProductWeight	0.94 kg
Temperaturni Opseg	-30°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.