

PRODUCT DATA SHEET

2026-09-21



Broj artikla:

5810667713S

CPDL 100-PP-P

Okretna viljuška. Presovani, pocinkovani nosač sa duplim kugličnim redovima u obrtnoj glavi. Montažna ploča. Zavrtanj osovine. Točak sa sivom elastičnom gumenom oblogom. Glavčina od aluminijuma. Dupli ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	100 mm
Visina gradnje	132 mm
Otpornost Na Teret	170 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Polipropilen (PP)
Ležaj	Klizni ležaj
Veličina Ploče	105x85 mm
Razmak Između Centara	80x60 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	65° Shore D
Kočnica	Blokada usmerivača
Širina Staze	40 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Prečnik Otvora na Ploči	12,5x9 mm
Boja Gazne Površine	Crna
Pomak	41 mm
Debljina Materijala Nosača	2.5 mm
Debljina Materijala Ploče	3 mm
ProductWeight	0.94 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.