

Broj artikla:

**581066A433GS**

CONT 100 PUR K-L, PL105x85, AR

Zglobni nosač. Presovani, pocinkovani nosač sa dvostrukim kugličnim redovima u okretnom ležaju. Montažna ploča, sa opružnim povratom. Vijčana osovina točka. Točak sa sivom TPU gaznom površinom. Glava od crnog najlona/PA6G sa zaštitom od žica. Kuglični ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.\*

## DIMENZIJE



## SPECIFIKACIJE

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Prečnik                    | 100 mm         |
| Visina gradnje             | 132 mm         |
| Otpornost Na Teret         | 225 kg         |
| Montaža Točka              | Ploča          |
| Tip Materijala Staze       | Poliuretan     |
| Ležaj                      | Kuglični ležaj |
| Veličina Ploče             | 105x85 mm      |
| Razmak Između Centara      | 80x60 mm       |
| Tvrdoća Staze (Shore°)     | 98° Shore A    |
| Širina Staze               | 36 mm          |
| Tip Materijala Glave Točka | Najlon PA6     |
| Prečnik Otvora na Ploči    | 12,5x9 mm      |
| Boja Gazne Površine        | Siva           |
| TestStandard               | EN 12532       |
| Pomak                      | 41 mm          |
| Debljina Materijala Nosača | 2,5 mm         |
| Debljina Materijala Ploče  | 3 mm           |
| Poluprečnik Okretanja      | 91 mm          |
| ProductWeight              | 0,89 kg        |
| Temperaturni Opseg         | -30°C to +70°C |

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.