

Broj artikla:

5812000233ESD1

CONT 125 PA6 ESD sa centralnom rupom, BH157

Zglobni nosač. Presovani, pocinkovani nosač sa dvostrukim kugličnim redovima u okretnom ležaju. Centralno pričvršćivanje. Vijčana osovina točka. Točak od sivog PA6 sa zaštitom od žica. Kuglični ležaj. ESD. Provodljivost: ? 1 MΩ



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	125 mm
Visina gradnje	157 mm
Otpornost Na Teret	200 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	Najlon PA6
Ležaj	Kuglični ležaj
Razmak Između Centara	80x60 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	98° Shore A
Centralna Rupa	12.2 mm
Širina Staze	36 mm
Otvor Glave Točka	10 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
ESD	Da
Širina Viljuške	47 mm
Boja Gazne Površine	Siva
TestStandard	EN 12532
Pomak	41 mm
Debljina Materijala Nosača	2.5 mm
Poluprečnik Okretanja	104.5 mm
ProductWeight	0.82 kg
Temperaturni Opseg	-30°C to +70°C
ESDDescr	≤ 1 MΩ

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.