

Broj artikla:

5812005433PZB-ALU


Okretni točak 125 mm sa totalnom kočnicom, elastični konveksni PU sloj

Zglobni nosač sa totalnom kočnicom. Presovani, pocinkovani nosač sa dvostrukim kugličnim redovima u okretnom ležaju. Centralni otvor za pričvršćivanje za M12 vijak. Vijčana osovina točka. Točak sa zelenom elastičnom konveksnom PU gaznom površinom. Glava od aluminijuma. Dupli kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	125 mm
Visina gradnje	157 mm
Otpornost Na Teret	200 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	Elastični poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Tvrdoća Staze (Shore°)	83° Shore A
Centralna Rupa	12.4 mm
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	40 mm
Tip Materijala Glave Točka	Aluminijum
Boja Gazne Površine	Zelena
Pomak	42 mm
Debljina Materijala Nosača	2.5 mm
ProductWeight	1.29 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.